

Оптические муфты типа FOSC FK

FullKit - оборудование со склада.

тел/факс:(495)

mail{ }fullkit.ru - также вы можете написать нам через

[форму обратной связи](#)

FOSC-400A4 FK-N на 96 волокон □ Оптические муфты типа



Оптические муфты семейства FOSC-400A4 FK-N предназначена для соединения кабелей с м волокн. Максимальное количество сварочных сростков в муфте FOSC-400A4 FK-N - 96 (используется до шести кассет (лотки) типа Tray-S-1 или Tray-S-2. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 19 мм.) и четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 10мм. до 25 мм.). В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-S-1, Один комплект для

герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС, корзина для хранения транзитных волокон отсутствует, A4 имеет металлический кронштейн для крепления сплайс-кассет.

FOSC-400A4-S24-1-NNN FK-компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400A4-S24-1-NGN FK-компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400A4-S24-1-NNV FK-компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400A4-S24-1-NGV FK-компл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400A4 FK на 144 и FOSC-400A8 FK на 96 волокон



Оптические муфты семейства FOSC-400A4 FK и FOSC-400A8 FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 144) и хранения «транзитных» модулей или волокон.

Максимальное количество сварочных сростков в муфте

FOSC-400A4 FK - 144 (используется до шести кассет, без корзины для резервных волокон) и 96 (используется до шести кассет) в FOSC-400A8 FK и FOSC-400A4 FK в комплекте с корзиной для резервных волокон (кассеты (лотки) типа Tray-S-1 или Tray-S-2).

Для ввода кабеля в муфту предусмотрены :

четыре круглых порта в FOSC-400A4 FK (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 19 мм.) или восемь круглых порта в FOSC-400A8 FK и один овальный порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля от 10мм. до 25 мм.).

В стандартный комплект муфт входит :



Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-S-1, Один комплект для герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС, корзина для хранения транзитных волокон отсутствует, А4 имеет металлический кронштейн для крепления сплайс-кассет, А8 - пластмассовый.

FOSC-400A4 FK и FOSC-400A8 FK без корзины для транзитных волокон

FOSC-400A4-S24-1-NNN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A4-S24-1-NGN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A4-S24-1-NNV FK	компл.	с клапаном, без болта заземления
FOSC-400A4-S24-1-NGV FK	компл.	с клапаном, с болтом заземления
FOSC-400A8-S24-1-NNN FK	компл.	без клапана, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A8-S24-1-NNV FK	компл.	с клапаном, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGV FK	компл.	с клапаном, с болтом заземления

FOSC-400A4 FK и FOSC-400A8 FK с корзиной для волокон .(до 96 волокон)

FOSC-400A4-S24-1-NNN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A4-S24-1-NGN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A4-S24-1-NNV FK	компл.	с клапаном, без болта заземления
FOSC-400A4-S24-1-NGV FK	компл.	с клапаном, с болтом заземления
FOSC-400A8-S24-1-NNN FK	компл.	без клапана, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGN FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A8-S24-1-NNV FK	компл.	с клапаном, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGV FK	компл.	с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400B4 FK и FOSC-400B8 FK (до 96 и 144 волокон)



Оптические муфты FOSC-400B4 FK и FOSC-400B8 FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 144) и хранения «транзитных» модулей или волокон сростков в муфте 144 для муфт без корзины для хранения транзитных модулей и волокон и 96 без такой корзины, используется до четырёх кассет типа Tray-A или Tray-B (и в случае 144 волокон добавлены два лотка типа Tray S-1 или Tray S-2) . Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в FOSC-400B4 FK (диаметр вводимого



кабеля от 5 мм. до 19 мм.) или восемь круглых порта в FOSC-400A8 FK и один овальный порт для всех муфт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля от 10мм. до 25 мм.). В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и к

FOSC-400B4 FK и FOSC-400B8 FK (до 96 сварок) без корзины транзита.

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления
 FOSC-400B8-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B8-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

FOSC-400B4 FK и FOSC-400B8 FK (до 96 сварок) с корзиной транзита.

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B4-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

FOSC-400B8-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B8-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

FOSC-400B4 FK и FOSC-400B8 FK (до 144 сварок) без корзины транзита.

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B4-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

FOSC-400B8-S24-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B8-S24-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B8-S24-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400B4 FK-2 и FOSC-400B8 FK-2 (до 144 волокон)



Оптические муфты FOSC-400B4 FK-2 и FOSC-400B8 FK-2 предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 144) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 144 для муфт без корзины для хранения транзитных модулей и волокон , используется до шести кассет типа Tray-A или Tray-B.

Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в FOSC-400B4 FK (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 19 мм.) или восемь круглых порта в FOSC-400A8 FK и один овальный порт для всех муфт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля от 10мм. до 25 мм.). В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-A (или Tray-B), Один комплект для герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС, корзина для хранения транзитных волокон не предусмотрена.

FOSC-400B4 FK-2 и FOSC-400B8 FK-2 (до 144 сварок).

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK-2 компл. без клапана, без болта заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NGN FK-2 компл. без клапана, с болтом заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NNV FK-2 компл. с клапаном, без болта заземления
 FOSC-400B4-S24-1-NGV FK-2 компл. с клапаном, с болтом заземления
 FOSC-400B8-S24-1-NNN FK-2 компл. без клапана, без болта заземления
 FOSC-400B8-S24-1-NGN FK-2 компл. без клапана, с болтом заземления
 FOSC-400B8-S24-1-NNV FK-2 компл. с клапаном, без болта заземления
 FOSC-400B8-S24-1-NGV FK-2 компл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400B4 FK-H на 240 волокон без корзины для хранения т



Оптические муфты FOSC-400B4 FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 240) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 240, используется до десяти кассет типа Tray-A или Tray-B . Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 19 мм.) . В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-A, Один комплект для герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект

транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС. без корзины для хранения

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK-кмпл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGN FK-кмпл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B4-S24-1-NNV FK-кмпл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGV FK-кмпл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400B4 FK-HB на 216 волокон с корзиной для хранения



Оптические муфты FOSC-400B4 FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 216) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 216, используется до девяти кассет типа Tray-A или Tray-B . Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 19 мм.) . В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-A, Один комплект для герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, кронштейн крепления к стен(опоре),комплект КДЗС, корзина для хранения транзитных волокон.

FOSC-400B4-S24-1-NNN FK-кмпл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGN FK-кмпл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400B4-S24-1-NNV FK-кмпл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400B4-S24-1-NGV FK-кмпл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400D5 FK-576 на 576 волокон с корзиной для хранения



Оптические муфты FOSC-400D5 FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 576) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 576, используется до двенадцати кассет типа Tray D-1 (FOSC-D-TRAY-S48) . Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 25 мм.) . В стандартный комплект муфт входит :

Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray D-1, Один комплект для герметизации овального кабельного ввода и два комплекта для герметизации круглого кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС. корзина для хранения

транзитных волокон

FOSC-400D5-S24-1-NNN FK-48мпл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400D5-S24-1-NGN FK-48мпл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400D5-S24-1-NNV FK-48мпл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400D5-S24-1-NGV FK-48мпл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400D5 FK-864 на 864 волокон с корзиной для хранения



Оптические муфты FOSC-400D5 FK предназначена для соединения

кабелей с большим количеством волокон (до 864) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 864, используется до двенадцати кассет типа Tray D-2 (FOSC-D-TRAY-S72) . Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 25 мм.) . В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray D-2, Один комплект для герметизации овального кабельного ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных трубок, комплект хомутов-стяжек, комплект КДЗС. корзина для хранения транзитных волокон.

FOSC-400D5-S72-1-NNN FK компл. без клапана, без болта заземления

FOSC-400D5-S72-1-NGN FK компл. без клапана, с болтом заземления

FOSC-400D5-S72-1-NNV FK компл. с клапаном, без болта заземления

FOSC-400D5-S72-1-NGV FK компл. с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-500A FK на 72 волокна проходного дизайна



Оптические муфты FOSC-500A FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 72) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 72, используется до четырёх кассет. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта в (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 25 мм.) с механической герметизацией. В стандартный комплект муфт входит :

корпус муфты с элементами герметизации,

Основание с креплениями для силовых элементов и винтами соединения половинок корпуса,

FOSC-500A FK комплект на 72 волокна

Оптические муфты типа FOSC-500A FK Mini на 24 волокна проходного дизайна



Оптические муфты FOSC-500A FK Mini предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 24) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 24, используется одна кассета, возможно крепление до 3 кассет. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : четыре круглых порта (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 13 мм., диаметр наращивается изолентой,платсичной лентой 3М или термоусаживаемыми трубками до 13мм) с механической герметизацией(используются элементы герметизации(в комплекте) и силиконовый герметик(в комплект не входит) . В стандартный комплект муфт входит : корпус муфты с элементами герметизации,Основание с креплениями для силовых элементов и винтами соединения половинок корпуса, один лоток, инструкция по

FOSC-500A FK Mini комплект на 24 волокна
Оптические муфты типа FOSC-500A FK на 48 волокон



Оптические муфты FOSC-500A-FK-48 предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон.
 FOSC-500A-FK-48 комплект на 48 волокон
Оптические муфты типа FOSC-500A-FK-48-K на 48 волокон □ проходного дизайна



Оптические муфты FOSC-500A-FK-48-K предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон
FOSC-500A-FK-48-K комплект на 48 волокон

Оптические муфты типа FOSC-400A8 DC FK на 96 волокон



Оптические муфты семейства FOSC-400A8 DC FK предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 96) и хранения «транзитных» модулей или волокон, а так же для коммутации волокон. Максимальное количество сварочных сращек в муфте FOSC-400A8 DC FK 96 (используется до четырех кассет (лотков) типа Tray-S-1 или Tray-S-2). Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : восемь круглых порта и один овальный порт на два кабеля (диаметр вводимого кабеля от 10мм. до 25 мм.). В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для герметизации основания и купола муфты, Основание с креплением для силового элемента, Один лоток Tray-S-1, Один комплект для герметизации овального кабельного

ввода, уплотнительное кольцо, силикагель, инструкция по монтажу, комплект транспортных

FOSC-400A8-S24-1-NNN-DC-FK	компл.	без клапана, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGN-DC-FK	компл.	без клапана, с болтом заземления
FOSC-400A8-S24-1-NNV-DC-FK	компл.	с клапаном, без болта заземления
FOSC-400A8-S24-1-NGV-DC-FK	компл.	с клапаном, с болтом заземления

Оптические муфты типа FOSC-400A FK Mini и FOSC-400A-Cross FK Mini на 48 волокон ту



Оптические муфты FOSC-400A FK Mini предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон (до 48) и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 48, используется до четырех кассет типа Tray S-Mini. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены : три круглых порта (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 16 мм.) и один овальный ввод (диаметр вводимого кабеля от 5 мм. до 20 мм.). Возможна комплектация болтом заземления и клапаном проверки герметичности. Размер муфты : 300 на 118мм. масса 2.1 кг . В стандартный комплект муфт входит : Купол муфты, Хомут для (соответственно перекоммутации) на 8 адаптеров SC -LC типа (или двойных LC (double LC))

FOSC-400A FK Mini	комплект	на 48 волокна
FOSC-400A-Cross FK Mini	комплект	на 48 волокна с 8-ю адаптерами SC
FOSC-400A-Cross FK Mini	комплект	на 48 волокна с 8-ю адаптерами LC/APC
FOSC-400A-Cross FK Mini	комплект	на 48 волокна с 8-ю адаптерами DoubleLC/APC

Оптические муфты типа FOSC-400A4 FK-72 на 72 волокна



Оптические муфты семейства FOSC-400A4 FK-72 предназначена для соединения кабелей с малым количеством волокон. Стандартный комплект на 72 сварки

Оптические муфты типа МОГ-У (FOSC-500U-XX FK)



Оптические муфты семейства

МОГ-У предназначена для монтажа кабелей в смотровых устройствах с количеством волокон до 192 и хранения «транзитных» модулей или волокон. Максимальное количество сварочных сростков в муфте 48, используется до 4

кассет. Для ввода кабеля в муфту предусмотрены стандартные оголовники на четыре (диам

(МОГ-У-33-1K48-4525)

FOSC-500U-33 FK

Имеет оголовники, каждый на три ввода

(МОГ-У-34-1K48-4525)

FOSC-500U-34 FK

Имеет оголовник на три ввода и оголовник на

(МОГ-У-44-1K48-4525)

FOSC-500U-44 FK

Имеет оголовники, каждый на четыре ввода

Оптические муфты для ОКГТ типа FOSC-400A-OPGW



Соединительная оптическая муфта используется вне помещений для ADSS и OPGW (ОКГТ) ка

FOSC-400A-OPGW-48-3муфта с комплектом трех вводов и кассетой на 48 оптических сростков

FOSC-400A-OPGW-48-4муфта с комплектом четырех вводов и кассетой на 48 оптических сростков

Tray-OPGW-48 кассета на 48 оптических сростков


Дополнительные аксесуары, кассеты (лотки) для FOSC

Tray S-1

(FOSC-A-TRAY-S24-1)

кассета

24 волокна



Tray S-2

(FOSC-AS-TRAY-S24-1)

кассета

24 волокна



FAKULTÄT FÜR INGENIEURWISSENSCHAFTEN



ПЛОСКО ПОЛЕ МОИЛЪТЪКЪ Д



FullKit Fast Connect FOS-2 оптический кабель с защитным пеналом



66000 (рекорд) оптический кабель высшего качества



Бразильский

Компактный прецизионный скалыватель оптического волокна с ме



FullKit Fast Connect FOS-2



НИМ-25 FK (НМ-1)

комплект инструмента кабельщика-спайщика для работы с оптическим

